

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Bañera y ducha

¡Felicitaciones por su transformación de bañera/ducha!

Una bañera/ducha repavimentada debería brindar años de servicio cuando se le da el mismo cuidado y mantenimiento recomendado por los fabricantes de bañeras nuevas como Kohler, American Standard, Lasco y otros.

- ESPERA 24 HORAS PARA UTILIZAR TU SUPERFICIE RECIÉN ACABADA
- UTILICE SOLAMENTE LIMPIADORES LÍQUIDOS O NO ABRASIVOS
 - Formula 409®, Lysol® Tub & Tile Cleaner, Scrubbing Bubbles®, Dawn® dishwashing liquid, Pine-Sol® original formula, vinagre blanco y agua (porciones iguales)
- NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS, ÁCIDOS AGRESIVOS O LIMPIADORES CON CLORO O PERÓXIDO
 - Estos materiales pueden decolorar o dañar la superficie causando un desgaste prematuro
- NO DEJE LIMPIADORES O QUÍMICOS EN LA SUPERFICIE POR MÁS DE 5 MINUTOS ANTES DE ENJUAGAR COMPLETAMENTE
- USEN SOLAMENTE UN ESPONJA NO ABRASIVA O UN TRAPO HÚMEDO
 - Las almohadillas de limpieza abrasivas pueden opacar o rayar una superficie restaurada
- SIEMPRE ENJUAGUE BIEN DESPUÉS LIMPIAR Y SECAR LA SUPERFICIE
- PARA LIMPIAR UNA SUPERFICIE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO, aplique un limpiador líquido y déjelo reposar durante 3 a 5 minutos. Agita ligeramente con una brocha de nylon, enjuágala bien y sécala.
- PULIR LA SUPERFICIE REACABADA CADA 6 MESES

Use solo una estera de baño sin ventosas y retírela después de usarla para dejar que la superficie se seque



Hawk Labs | www.hawklabs.com
800.321.4295

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Encimera

¡Felicitaciones por la transformación de su encimera!

Una mostrador repavimentada debería brindar muchos años de servicio cuando se le da el mismo cuidado y mantenimiento recomendado por los nuevos fabricantes de encimeras de superficie sólida como Formica®, Wilsonart®, Corian®, Silestone®, y otros.

- ESPERA 24 HORAS PARA UTILIZAR TU SUPERFICIE RECIÉN ACABADA
- USE UNA TABLA DE CORTAR Y SIEMPRE COLOQUE ALGO (HOTPAD) DEBAJO DE LAS OLLAS CALIENTES
 - Igual que las mostrador de superficie laminada y sólida, una superficie restaurada también puede dañarse con cortes de cuchillo y contacto directo con el calor
- NO DEJE FUENTES TÉRMICAS SOSTENIDAS EN EL MOSTRADOR
 - Algunos ejemplos son ollas arroceras, ollas de cocción lenta, etc.
- USEN SOLAMENTE UN ESPONJA NO ABRASIVA O UN TRAPO HÚMEDO
 - Las almohadillas de limpieza abrasivas pueden opacar o rayar una superficie restaurada
- USEN SOLAMENTE, LIMPIADORES LÍQUIDOS NO ABRASIVOS, O JABÓN SUAVE Y AGUA
 - Mr. Clean®, Fantastik®, or Formula 409® son recomendados
- NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS, ÁCIDOS AGRESIVOS O LIMPIADORES CON CLORO O PERÓXIDO.
 - Estos materiales pueden decolorar o dañar la superficie causando un desgaste prematuro
- NO DEJE LIMPIADORES O QUÍMICOS EN LA SUPERFICIE POR MÁS DE 5 MINUTOS ANTES DE ENJUAGAR COMPLETAMENTE



Hawk Labs | www.hawklabs.com
800.321.4295

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Teja

¡Felicitaciones por la transformación de sus azulejos!

Una Mostrador, pared o piso repavimentado debe brindar muchos años de servicio cuando se le da el mismo cuidado y mantenimiento recomendado por los fabricantes de azulejos.

- ESPERA 24 HORAS PARA UTILIZAR TU SUPERFICIE RECIÉN ACABADA
- USEN SOLAMENTE UN ESPONJA NO ABRASIVA O UN TRAPO HÚMEDO
 - Almohadillas y cepillos de limpieza abrasivos puede opacar o rayar una superficie re acabada
- USEN SOLAMENTE, LIMPIADORES LÍQUIDOS NO ABRASIVOS, O JABÓN SUAVE Y AGUA
 - Mr. Clean®, Fantastik®, or Formula 409® son recomendados
- NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS, ÁCIDOS AGRESIVOS O LIMPIADORES CON CLORO O PERÓXIDO
 - Estos materiales pueden decolorarse o Dañar la superficie causando un desgaste prematuro
- NO DEJE LIMPIADORES O QUÍMICOS EN LA SUPERFICIE POR MÁS DE 5 MINUTOS ANTES DE ENJUAGAR COMPLETAMENTE
- PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, ROCIAR EL SUPERFICIE CON LIMPIADOR LÍQUIDO, TOALLITA QUITARLO Y SEGUIR ENJUAGANDO CON AGUA



Hawk Labs | www.hawklabs.com
800.321.4295

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Pisos de concreto

¡Felicitaciones por la transformación de piso!

Un piso de concreto repavimentado debería brindar muchos años de servicio si se cuida y se mantiene.

- ESPERE 24 HORAS ANTES DE UTILIZAR SU PISO DE CONCRETO RENOVADO

DERRAMES MENORES:

- LIMPIAR CON TOALLA DE PAPEL O ROPA SUAVE

LIMPIEZA DE MANCHAS (Recomendada) O LIMPIEZA GENERAL:

- UTILICE SOLO UN TRAPEADOR NO ABRASIVO, UN TRAPO HÚMEDO O UN POLVORÍN
 - Los cabezales y cepillos de limpieza abrasivos pueden opacar o rayar una superficie re acabada
- USEN SOLAMENTE, LIMPIADORES LÍQUIDOS NO ABRASIVOS, O JABÓN SUAVE Y AGUA
 - Mr. Clean®, Fantastik®, or Formula 409® son recomendados
- NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS, ÁCIDOS AGRESIVOS O LIMPIADORES CON CLORO O PERÓXIDO.
 - Estos materiales pueden decolorar o dañar la superficie causando un desgaste prematuro
- NO DEJE LIMPIADORES O QUÍMICOS EN LA SUPERFICIE POR MÁS DE 5 MINUTOS ANTES DE ENJUAGAR COMPLETAMENTE

NOTA: El uso repetido de jabón y limpiadores puede. Deja residuos y tendrá un acabado opaco con el tiempo.



Hawk Labs | www.hawklabs.com
800.321.4295